

Produktinformation

Winkelschleifer



EAN: 0088381629164

GA5040CF01

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	299x139x103
Gewicht	2,6 kg



Lieferumfang:

Seitengriff 36
Schutzhaube 125mm
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel 35mm

Best.-Nr.:

153504-2
163415-3
224554-5
782407-9

- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik für eine konstante Drehzahl unter Last
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsabfall
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit elektronischem Überlastschutz
- Mit Spindelarreterung

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Schleifen

86 dB(A)
6,5 m/s²

Schalleistungspegel (L_{WA})
K-Wert Vibration

97 dB(A)
1,5 m/s²

K-Wert Geräusch

3 dB(A)

Stand: 11-12-2014

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de